Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:07

Link do produktu: https://monitoring-safety.pl/czujka-ruchu-blue-line-pir-bosch-p-38.html



Czujka ruchu Blue Line, PIR BOSCH

Cena	**109,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

CZUJKA RUCHU BLUE LINE GEN 2 PIR BPR2-W12

BPR2-W12 należy do serii **Blue Line Gen 2**, która składa się z czujek wykorzystujących dwie soczewki Fresnela w celu detekcji intruzów w ramach profesjonalnych systemów zabezpieczeń.

Charakterystyka dozoru

ISC BPR2 W12 to **czujnik ruchu** z wysoką gęstością soczewki - 77 stref w siedmiowarstwowym układzie. Zasięg detekcji w dozorowanym obiekcie wynosi **12x12 metrów** i wykazuje świetną skuteczność.

Funkcje dodatkowe detektora

Czujki Blue Line wyposażone są w funkcję kompensacji temperatury, która umożliwia dopasowanie czułości detektora do temperatury otoczenia, szczególnie w sytuacji gdy jest ona bliska temperatury ciała człowieka.

Ich charakterystyczną cechą jest również przetwarzaie **FSP** (*First Step Processig*), które umożliwia niemalże natychmiastową reakcję na pojawienie się człowieka, unikając jednocześnie fałszywych alarmów.

ZASTOSOWANIE

Wewnętrzne zabezpieczenia budynków

BPR2-W12 to model czujki ruchu wykorzystywany **wewnątrz pomieszczeń**, cieszący się bardzo dużą popularnością. Jej montaż jest szybki i wygodny, a samoblokująca obudowa dodatkowo go skraca - posiada zintegrowaną poziomnicę pęcherzykową i wyjmowaną listwę zaciskową. Instalator podczas montowania urządzenia może być również spokojny o układy elektroniczne, które chroni specjalna **hermetyczna osłona**. Jest ona również przydatna już podczas pracy czujnika, ponieważ uniemożliwia dostanie się do wewnątrz owadom.

Instalacja

Czujka nie ma dołączonych uchwytów w komplecie, zaleca się wykorzystanie uchwytów dedykowanych:

- sufitowy B338
- ścienny B335

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pobór prądu (tryb czuwania/alarm)	10 mA przy napięciu 12 VDC
Napięcie robocze	9 ÷ 15 VDC
Przekaźnik	Półprzewodnikowe nadzorowane styki typu A rozwierne o obciążalności ≤ 100 mA, 25 VDC, 2,5W, < 20 Ω przy zwarciu
Zabezpieczenie antysabotażowe	Styki rozwierne (przy założonej pokrywie) o obciążalności maksymalnej ≤ 100 mA, 25 VDC, 2,5W

	Obwód zabezpieczenia antysabotażowego jest dołączany do obwodu 24-godzinnego
Kolor	biały
Wymiary	105 x 61 x 44 mm
Materiał	Udaroodporne tworzywo ABS
Masa	0,07kg
Odporność na zakłócenia	Alarmy i ustawienia przekazywane na bezpiecznych częstotliwościach w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m
Wilgotność względna	0 ÷ 95%
Temperatura pracy	-30 ÷ 55°C