

Link do produktu: <https://monitoring-safety.pl/ids-7208hqhi-m2saeu-p-4.html>

IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)



Cena	2 009,82 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

REJESTRATOR TURBO HD ACUSENSE DVR IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM

Nowoczesny rejestrator HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM należy do urządzeń serii **AcuSense TURBO HD**, które charakteryzują się **zdolnością pracy wielosystemowej** i są dedykowane do struktur małych systemów monitoringu **analogowego HD, CVBS i sieciowego**.

Jest to model rejestratora współpracującego z kamerami **w ramach 5 standardów**: TVI, CVI, AHD, CVBS i IP.

Jest wyposażony w **zaawansowane funkcje**, która **podnoszą poczucie bezpieczeństwa użytkowników** i pozwalają na pełną kontrolę monitorowanego obiektu.

S-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM

Urządzenie wielosystemowe Hikvision

IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM jest **urządzeniem multisystemowym, 8-kanalowym** zaprojektowanym do wykorzystania w profesjonalnych systemach monitoringu.

Rozdzielczość obsługiwanych kamer

Ma zdolność współpracy z:

- 8 kamerami TVI do 3MP
- 8 kamerami AHD, CVI do 4MP
- 8 kamerami CVBS
- 12 kamerami IP do 6MP

Sztuczna inteligencja w rejestratorze

Będąc urządzeniem należącym do **serii AcuSense** posiada technologię **Deep Learning - sztucznej inteligencji**, która pozwala na klasyfikację celów i obiektów (m.in. identyfikacja osób i samochodów), które są monitorowane i w rezultacie sprawniejszy ich dozór.

Funkcje analizy wideo

Atutem IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM jest **inteligentny system analizy treści VCA (Video Content Analysis)**, który umożliwia detekcję przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcia, zmian sceny.

Zaawansowana kompresja i zapis

Nagrania wideo archiwizowane są na **dwóch dyskach SATA o pojemności do 10TB**, z zastosowaniem kompresji **H.265**

Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, co pozwala na znaczące ograniczenie zajmowanego na nim miejsca.

Podgląd wideo z kamer

Rejestrator posiada także zdolność jednoczesnego podglądu wszystkich kamer, co jest dużym atutem i zwiększa skuteczność monitoringu obiektu.

ZASTOSOWANIE

Hybrydowe systemy wideo dozoru

IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM jako jedno z **wielosystemowych urządzeń HIKVISION** jest produktem kompleksowym i uniwersalnym. Może stanowić bazę nowych systemów dozoru wideo, jak i świetnie dopasuje się do instalacji już istniejących bez konieczności wymiany wszystkich urządzeń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DETEKCJA TWARZY	
Detekcja i przechwytywanie twarzy	1-kanalowe rejestrowanie ludzkiej twarzy (kamera analogowa HD)
ANALIZA CZŁOWIEK/POJAZD	
Redukcja fałszywych alarmów	do 4 kanałów
WEJŚCIA AUDIO/WIDEO	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Wejścia analogowe wideo	8
Wejścia HDTVI	3 MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *Sygnał wejściowy 3 MP dostępny dla kanałów 1 i 2 w IDS-7208HQHI-M2/S/A(EU)(C)/8A+8/4ALM
Wejścia AHD	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Wejścia HDCVI	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Wejścia CVBS	PAL/NTSC
Wejścia IP	12 do 6MP
Kompresja audio	G.711u
Wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (Korzysta z pierwszego wejścia audio)
WYJŚCIA AUDIO/WIDEO	
Wyjścia CVBS	1, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjścia HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output
Bit rate wideo	32 Kbps do 6 Mbps
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowy, 1 KΩ)
Bit rate audio	64 Kbps
Odtwarzanie	8
SIEĆ	
Funkcje sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs sieciowy	1,RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
Połączenia zdalne	64
Wi-Fi	Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi za pomocą klucza sprzętowego Wi-Fi przez interfejs USB
MAGAZYNOWANIE	
SATA	2xSATA do 10TB
INTERFEJSY DODATKOWE	
USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
LAN	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
RS-485	TAK, half-duplex
ZASILANIE	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	<30W bez dysku
WARUNKI PRACY	
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C; mniej niż 90% RH

BUDOWA	
Wymiary	380 × 320 × 48 mm
Waga netto	1,78 kg bez dysku